

NEC LED-FE009i2-165

Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle

Produktový list



Vylepšené detaily a realističnost

LED moduly a svazky FE009i2 společnosti NEC, které přidávají sérii FE možnost mimořádného rozestupu pixelů, poskytují vynikající vizuální výkon a vysokou hustotu informací. Nakonfigurujte plátno s vysokým rozlišením na obrazovce s velikostí pouze 165 palců, což je ideální pro konferenční místnosti a použití reklamních nápisů, a to i v případě, pokud je pozorovací vzdálenost krátká.

Použitím inovativního designu diody 4 v 1 IMD je možné dosáhnout realistickou prezentaci obrázků ve vysokém rozlišení s detaily bez přerušení v podobě rámců nebo mezer, s vynikajícími pozorovacími úhly, konzistentními zářivými barvami a úžasným jasnem.

Série FE společnosti NEC poskytuje dlouhotrvající kvalitu NEC s průmyslovými napájecími zdroji ve snadno instalovatelných, skladových svazkových řešeních pro bezpečný provoz a minimální doby odstavení.

Výhody

Bezstarostná instalace – s komplexními řešeními, která přinášejí vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít používat LED video stěnu.

Rozsáhlá měrka pro dokonalý detailní obraz – úplně bezrámový design s vysokými hodnotami kontrastu zajišťuje ničím nerušený zážitek ze sledování.

Tenký design – Díky vyrovnanému zadnímu profilu lze LED moduly umístit velmi blízko ke stěně, přičemž není nutné zachovávat mezeru z důvodu minimálního uvolňování tepla.

Přední servisní moduly – Údržba je jednoduchá, protože k LED modulům se dá jednoduše dostat zepředu.

Vizuální dokonalost – Samozřejmou součástí LED obrazovky je vysoký kontrast a vysoký jas, které jsou zárukou dlouhodobé kvality značky NEC.

Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC LED-FE009i2-165
Skupina produktů	Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle
Objednací kód	81000112

Display

Pixel Configuration	4 v 1 IMD (černé)
LED type	IMD (1616)
Velikost obrazovky [palce/cm]	165 / 419
Poměr stran	16:9
Rozteč bodů [mm]	0.95
Jas (max.) [cd/m²]	600
Lifetime	100000 hrs (50% brightness)
Kontrastní poměr (typ.)	5000:1
Pozorovací úhly [°]	140 horizontal / 140 vertical
Dimming Capability	256 levels
Colour Processing	16 bit
Barvy [biliony]	281
LED Driving Method	1/46 dynamic scan
Frekvence snímků [Hz]	50/60
Refresh Rate [Hz]	≤ 3840
Colour Temperature [K]	3000 - 9500

Rozlišení obrazovky

Rozlišení	3840 x 2160
Resolution per m²	1108033
Number of Pixel per module [dot]	640 x 360
Number of Pixel per card [dot]	160 x 180

Connectivity

Digitální video vstup	1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI
Input Control	1 x GenLock; 1 x LAN

Electrical

Celková spotřeba energie [W]	2880 typ. / 5400 max.
Spotřeba energie typ. [W]	380 per m² (normal use)
Spotřeba energie max. [W]	720 per m²

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	-20 to 40
Operating Humidity [%]	10 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] na modul	608 x 342 x 49
Rozměry (W x H x D) [mm]	3,688 x 2,173.5 x 82
Hmotnost [kg]	390.8

Další funkce

Obsah balení	2x LED Controller; LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Cards); Pixel Card Removal Tool; Power Bar; Sada k záramování (6x6); Spare Parts Kit; Upevnění na stěnu (6x6)
Speciální Charakteristika	Bezdrátový konektor pro údaje a napájení; Návrh SMD odolný proti vlhkosti; Návrh vyrovnaného povrchu Flush Surface SMD; Samostatné karty na příjem údajů; Samostatné napájecí zdroje
Manufacturer	NEC
Serviceability	Front Service
IP Level	IP20
Certifications	CE; ETL; FCC Class A; RoHS
Warranty	3 years
Materiál	Hliníková skříňka

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 21.06.2022