

MultiSync® BT421 LCD 42" Stretched Large Format Display

Produktový list



Kde chcete hodně říci, ale je málo místa

Tento prodloužený 42palcový displej, který poskytuje prostorově efektivní vizualizaci ve stísněných prostorech, jako jsou chodby a regály v prodejnách, nabízí výrazný ultra širokoúhlý poměr stran 16:4. Zatímco vysoká přizpůsobivost zahrnuje orientaci na šířku i na výšku, což je ideální pro oblast s omezeným prostorem, tvorba obsahu zůstává nadále jednoduchá a nenáročná. Obsah je ostrý a jasný s přesvědčivou čitelností i v pronikavě osvětleném prostředí s vysokou úrovní jasu 700 cd/m² v kombinaci s povrchem tlumícím světelné odrazy. Moderní tenký design vytváří elegantní digitální povrch, který se dokonale hodí do okolní architektury a bezproblémově zapadá do každého prostředí.

42palcový ultra širokoúhlý model MultiSync® BT421 je vynikající volbou pro digitální prezentaci v maloobchodě, dopravních uzlech, restauracích rychlého občerstvení a ve všech ostatních stísněných veřejných prostorech.

Výhody

Prostorově efektivní displej – mimořádně široký poměr stran obrazovky 16:4 s výškou displeje pouze 28.9 cm umožňuje instalaci ve stísněných prostorech a zajišťuje ostrý a příjemný obraz.

Odolný a spolehlivý – displej je utěsněný, aby se zabránilo vniknutí prachu dovnitř, a dlouhodobý spolehlivý provoz zajišťuje široký rozsah provozních teplot od 0-50°C.

Jednoduché přizpůsobování obsahu – integrovaná funkce ořezání umožňuje sledování obsahu v poměru 16:9 a zároveň aktivní zobrazování obsahu v poměru 1920 x 480 v horní a dolní části displeje.

cenově výhodné a flexibilní přehrávání médií – rozdělte jednotný obsah ve Full HD rozlišení na dvě oddělené skupiny pomocí uzavřeného cyklu pro následné instalace, kterým bude stačit jediný zdroj na napájení dvou obrazovek, což povede k úspoře peněz.

Vynikající čitelnost v prostředích s jasným osvětlením – jasné přehrávání obsahu díky vysokému výstupu jasu v hodnotě až 700 cd/m² a antireflexnímu povrchu obrazovky přináší dobře viditelné zprávy i těch nejnáročnějších a nejrůznějších podmínkách prostředí.

Připravený na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně 7 dnů v týdnu – úzkostlivý výběr průmyslových součástek a pečlivý design zaměřený na náročné podmínky používání doprovázejí působivý a nepřetržitý zážitek ze sledování.

Úsporná správa zařízení – správu všech připojených zařízení NEC lze provádět z centrálního umístění, čímž se v případě použití softwarového nástroje the NaViSet Administrator 2 snižuje náročnost na zdroje.

Informace o výrobcích

Název výrobku	MultiSync® BT421
Skupina produktů	LCD 42" Stretched Large Format Display
Objednávací kód	60004365

Display

Technologie panelu	VA s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,039.7 x 259.9
Velikost obrazovky [palce/cm]	42 / 107.2
Aspect Ratio	16:4
Rozteč bodů [mm]	0.542
Jas [cd/m²]	700
Kontrastní poměr (typ.)	4000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Haze Level [%]	Pro (44)
TNi [°C]	110
Podporování orientace	Na výšku; Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení	1920 x 480
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 800 x 600; 1920 x 1080; 1440 x 900; 1280 x 800; 640 x 480 1920 x 960; 1400 x 1050; 1280 x 768; 1920 x 480; 1366 x 768; 1280 x 720; 1680 x 1050; 1360 x 768; 1024 x 768;

Connectivity

Digitální video vstup	2 x DVI-D (with HDCP)
Ovládání vstupu	LAN 100Mbit; RS232
Digitální video výstup	1 x DVI-D

Electrical

Spotřeba energie ECO/max. [W]	50 transport; 75 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Power Management	VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +50
Operating Humidity [%]	20 to 90

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	1 059,9 x 288,9 x 64,7
Hmotnost [kg]	9.3
Tloušťka rámečku [mm]	14.7 (bottom); 7.9 (left and right); 9,8 výše
VESA montáž [mm]	200 x 100 (FDMI); 4 holes; 400 x 100 (FDMI); M6

Available Options

Příslušenství	Stropní držák (PDC BT S(single sided); PDC BT D (dual sided); PD Pole S, PD Pole M, PD Pole L, PD Pole XL); Upevnění na stěnu (PDW BT L)
---------------	--

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	Třída energetické účinnosti: C
-------------------	--------------------------------

Další funkce

Speciální Charakteristika	NaViSet Administrator 2; Trim Function
Bezpečnost a ergonomie	CE; REACH; RoHS; SASO
Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky
Provozní hodiny	24/7



CE



RoHS

This document is © 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 07.11.2019